Pallet standard

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3 verniciata RAL 5010, piano in grigliato zincato a caldo e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 205 l

D1201 - mm 870 x 860 x 430
capacità 1 fusto verticale

D1202 - mm 1340 x 860 x 330
capacità 2 fusti verticali
(nella foto)

Pallet standard

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3 verniciata RAL 5010, piano in grigliato zincato a caldo e piedi inforcabili.
Volume di raccolta 280 l

D1204 - mm 1340 x 1260 x 290
capacità 4 fusti verticale

D1214 - mm 2720 x 860 x 330
capacità 4 fusti verticali disposti in linea.

Pallet standard semovente

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 3 verniciata RAL 5010, piano in grigliato zincato a caldo dotata di maniglione di spinta e quattro ruote.

Volume di raccolta 205 l

D1211 - mm 890 x 850 x 500
capacità 1 fusto verticale

D1212 - mm 1290 x 816 x 465
capacità 2 fusti verticali
(per posizionamento orizzontale)
Supporto per fusti PS0901
non incluso.

Supporti sovrapponibili zincati

Attraverso la combinazione di supporti sovrapponibili e vasche di raccolta, è possibile stoccare in un'unica struttura fusti di diverse dimensioni. Il travaso avviene in condizioni di sicurezza, sopra la vasca di raccolta che, si ricorda, è bene che abbia un volume di raccolta pari ad 1/3 del volume del liquido stoccato. Scaffalature trasportabili con muletto.

- **Scaffalatura composta da: D1204**
(4 fusti verticali) abbinato dal basso al D0913 e D0912. Il codice D0913 da solo è anche utilizzabile con il pallet D1202.
Naturalmente il tutto nel rispetto del volume di raccolta delle vasche.

- **Scaffalatura composta da: D1234**
abbinato a due D0912 D1234
vasca di raccolta in lamiera zincata
spessore mm 3
volume di raccolta 270 l.
Dimensioni: mm 1215 x 1240 x 190

Pallet BASIS E

Vasca di raccolta in lamiera zincata o verniciata, spessore mm 3, piano in grigliato zincato e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 205 l

D2202 - lamiera zincata -
mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali

D2232 - lamiera verniciata -
mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali



D0911 - supporto zincato sovrapponibile per un fusto da 200 l orizzontale per pallet PS1202. Fornito smontato.
Dimensioni: mm 835 x 600 x 790 h

D0912 - supporto zincato sovrapponibile per due fusti da 200 l orizzontali per pallet PS1204. Fornito smontato.
Dimensioni: mm 1335 x 600 x 790 h

D0913 - supporto zincato sovrapponibile per tre fusti da 60 l orizzontali per pallet PS1202 da solo o pallet PS1204 se abbinato a PS0912.
Fornito smontato.
Dimensioni: mm 1335 x 600 x 790 h.

PAllet BASIS C

Vasca di raccolta in lamiera zincata o verniciata, spessore mm 3, piano in grigliato zincato e piedi inforcabili.
Supporto per fusti D0902 non incluso
(per posizionamento orizzontale).

Volume di raccolta 267 l

D2224 - lamiera zincata
mm 1236 x 1210 x 280.
Capacità: 4 fusti verticali

D2234 - lamiera verniciata
mm 1236 x 816 x 345.
Capacità: 2 fusti verticali

Pallet BASIS BE

Vasca di raccolta in lamiera verniciata, spessore mm 3, piano in grigliato zincato e piedi inforcabili.

Volume di raccolta 270 l

D2244 - mm 2470 x 816 x 250.
Capacità: 4 fusti verticali

Pallet BASIS BC

Vasca di raccolta in lamiera verniciata, spessore mm 3, piano in grigliato zincato e piedi inforcabili.
Volume di raccolta 540 l

D2248
mm 2455 x 1210 x 280.
Capacità: 8 fusti verticali

Pallet per interni sovrapponibili

Completamente aperto sovrapponibile fino a 3 livelli, il telaio in acciaio verniciato protegge durante le operazioni di movimentazione, Idoneo per liquidi infiammabili e inquinanti. Supporto per fusti D0902 non incluso (per posizionamento orizzontale).

Volume di raccolta 205 l

D1642
mm 1350 x 870 x 1400.
Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D1644
mm 1350 x 1290 x 1350.
Capacità: 4 fusti verticali

Supporti per fusti

Supporti zincati per lo stoccaggio orizzontale dei fusti sulle vasche di raccolta.

D0901 - supporto zincato per stoccaggio orizzontale di 1 fusto 60 o 200 l
mm 600 x 600 x 380

D0902 - supporto zincato per stoccaggio orizzontale 2 fusto 60 o 200 l
mm 1180 x 600 x 380

D0903 - supporto zincato per stoccaggio orizzontale 3 fusto 50/60 l
mm 1180 x 600 x 380

Box per sostanze pericolose

Con coperchio in fibra di vetro con ammortizzatori e serratura con chiavi. Particolarmente indicato per un utilizzo all'aperto in condizioni severe. Capacità: 2 fusti 200 l verticali. Predisposto anche per fusti da 60 l (accessori nella foto non compresi, fornibili a richiesta). Idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili classe C.

Volume di raccolta vasca 205 l

D3100
mm 1380 x 915 x 1530 h,
mm 1070 h interna.
Capacità: 2 fusti verticali.

Box per sostanze pericolose

Con coperchio imetallico, chiusura a scatto ed ammortizzatori, idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e inquinanti. Supporto per fusti non incluso.

Volume di raccolta 205 l

D3052 - mm 1380 x 915 x 1530 h chiuso, mm 2000 h aperto. Pareti chiuse. Capacità: 2 fusti verticali.

D3352 - mm 1380 x 900 x 1530 h chiuso, mm 2000 h aperto. Pareti grigliate. Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D3054 - mm 1380 x 1340 x 1490 h chiuso, mm 2000 h aperto. Pareti chiuse. capacità: 4 fusti verticali.

D3354 - mm 1380 x 1340 x 1490 h chiuso, mm 2000 h aperto. Pareti grigliate. Capacità: 4 fusti verticali

Box per sostanze pericolose

Senza coperchio con 3 pareti laterali parziali per la protezione durante le operazioni di sostamento. Idoneo per liquidi infiammabili classe C e inquinanti.

Volume di raccolta 205 l

D3042 - mm 1345 x 860 x 1415 h.
Capacità: 2 fusti verticali

Volume di raccolta 280 l

D3044 - mm 1345 x 1280 x 1350 h.
Capacità: 4 fusti verticali

Stazione compatta di stoccaggio e travaso per contenitori da 1000 litri

Stazione combinata per stoccaggio e travaso delle sostanze in sicurezza, prodotta completamente in polietilene, senza parti in acciaio, resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline, supporto interno estraibile.

Volume di raccolta 1000 l

D1000 - mm 1400 x 1830 x 755.
Stazione completa di vasca e ripiano interno estraibile con gambe. Portata kg 2000.

Vasche per contenitori da 1000 litri

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 4 verniciata RAL 5010, paino grigliato zincato a caldo. Portata kg 2000.

Volume di raccolta 1000 l

D1020 - mm 1350 x 1650 x 1060.
Due ripiani, il superiore inclinato.
Peso proprio kg 245

D1010
mm 1350 x 1300 x 740.
Unico ripiano.
Peso proprio kg 210

Vasche per contenitori da 1000 litri

Vasca di raccolta in acciaio spessore mm 4 verniciata RAL 5010, paino grigliato zincato a caldo. Portata kg 4000. Consente lo stoccaggio di due cisternette da 1000 l.

Volume di raccolta 1000 l

D1110 - mm 2680 x 1300 x 485.
Unico ripiano.

Cisternetta da 1000 l
Otre in polietilene e pallet in acciaio zincato

D1120 - mm 1000 x 1200 x 1150.

Vasca POLYSAFE

In polietilene, predisposta per essere utilizzata su europallet mm 1200 x 800. Le nervature sul fondo assicurano la vasca contro spostamenti accidentali. Studiata per l'utilizzo su scaffalature e pianali dei mezzi di trasporto. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata o polietilene per 2 fusti verticali da 200 l e 1 fusto orizzontale con supporto D0901. Senza grigliato può contenere fino a 6 fustini da 60 l. Applicazioni: trasporto sostanze pericolose aggressive ed in tutte quelle operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 200 l

D7020 - solo vasca POLYSAFE mm 1200 x 800 x 265 h

D7121 - vasca con grigliato in lamiera zincata

D7122 - vasca con grigliato in polietilene

Vasca POLYSAFE

In polietilene, predisposta per essere utilizzata su pallet mm 1200 x 1200. Le nervature sul fondo assicurano la vasca contro spostamenti accidentali. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata o polietilene per 4 fusti verticali da 200 l e 2 fusti orizzontali con supporto D0902. Senza grigliato può contenere fino a 9 fustini da 60 l. Applicazioni: trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose aggressive e di rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 225 l

D7040 - solo vasca POLYSAFE mm 1200 x 1200 x 210 h

D7141 - vasca con grigliato in lamiera zincata

D7142 - vasca con grigliato in polietilene

Pallet POLYSAFE

In polietilene con struttura appositamente conformata per consentire il sicuro alloggiamento delle forche del carrello in entrambi i lati. A differenza della vasca non necessita di bancale in legno per la movimentazione. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata o polietilene per 2 fusti verticali da 200 l e 1 fusto orizzontale con supporto D0901. Senza grigliato può contenere fino a 6 fustini da 60 l. Applicazioni: movimentazione di sostanze pericolose aggressive e di rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 200 l

D7320 - solo pallet POLYSAFE mm 1200 x 800 x 330 h

D7421 - vasca con grigliato in lamiera zincata

D7422 - vasca con grigliato in polietilene

POLYSAFE

In polietilene, con struttura conformata per consentire all'oggiamento delle forche del carrello elevatore in entrambi i lati; Come per il D7320 non necessita di bancale in legno pe la movimentazione. Viene normalmente utilizzata con grigliati in lamiera zincata o polietilene per 4 fusti verticali da 200 l e 2 fusti orizzonatli con supporto D0902. Senza grigliato può contenere fino a 9 fustini da 60 l. Applicazioni: movimentazione di sotanze pericolose aggressive e di rifiuti pericolosi.

Volume di raccolta 225 l

D7340 - solo pallet POLYSAFE
mm 1200 x 1200 x 265 h

D7441 - vasca con grigliato in lamiera zincata

D7442 - vasca con grigliato in polietilene

Vasche KTC POLYSAFE

In polietilene senza saldature, per stoccaggio ed operazioni di travaso in assoluta sicurezza. Elevata compatibilità a prodotti aggressivi quali acidi e basi. Trasporto e caricamento cisternette effettuabile con carrello elevatore.

Volume di raccolta 1000 l

D7810 - vasca KTC POLYSAFE con grigliato zincato
mm 1760 x 1410 x 660

D7815 - vasca KTC POLYSAFE con grigliato in polietilene
mm 1760 x 1410 x 660

D7820 - vasca KTC POLYSAFE con grigliati zincato
mm 1760 x 1410 x 1050

D7825 - vasca KTC POLYSAFE con grigliati in polietilene
mm 1760 x 1410 x 1050

Vasca KTC DUO

Stazione costruita e strutturata come la precedente TCF POLYSAFE ma dimensionata per lo stoccaggio e la portata di due cisternette da l 1000 oppure fino a 8 fusti da l 200. Le dimensioni nette al piano di appoggio consentono di stoccare 2 pallet 1200 x 1200 oppure 3 europallet. Fornibile con 2 diversi grigliati zincati o in polietilene.

Volume di raccolta 1000 l

D7910 - vasca KTC DUO con grigliato zincato
mm 2480 x 1410 x 490 h

D7915 - vasca KTC DUO con grigliato in polietilene
mm 2480 x 1410 x 490 h

Sistema di scaffalature

Con vasca di raccolta verniciata colore blu 400 l, senza supporto per tanica.

D4204 - per 4 fusti da 200 l orizzontali.
Dimensioni con vasca: mm 1400 x 2000 x 1130

D4206 - per 4 fusti orizzontali e 2 verticali da 200 l.
Dimensioni con vasca: mm 1400 x 3000 x 1130

Box per lo stoccaggio all'aperto di recipienti a pressione.
Un metodo per uno stoccaggio sicuro di recipienti a pressione è contenere questi ultimmi in uno spazio recintato, chiuso al personale non autorizzato. Possibilità di suddividere le diverse tipologie di gas e i contenitori vuoti da quelli pieni. Ampia apertura frontale.
Sono realizzati secondo la Regola Tecnica Tedesca TRG280 (regole tecniche per il gas a pressione).

Scaffalatura

Con vasca di raccolta in polietilene da 225 l

D4210 - per taniche da l 30/60 e piccoli contenitori.

Dimensioni: mm 1335 x 1200 x 1580. Portata kg 400 per ripiano.
Deposito Polysafe per lo stoccaggio all'aperto di prodotti inquinanti
Deposito Polysafe per lo stoccaggio sicuro all'aperto di quasi tutti i prodotti inquinanti di uso comune quali oli, acidi e basi; prodotto in polietilene pertanto ad elevata compatibilità con acidi e basi; vasca di raccolta integrata a doppia parete disponibile con piano di appoggio in grigliato zincato. Risolvono il problema dello stoccaggio dei fusti da 200 l. Fornito smontato, completo di istruzioni, per minimizzare i costi di trasporto.

Box per bombole ad un battente

Dotato di serratura, telaio portante di estrema robustezza costruito in acciaio spessore mm 4, zincato a caldo, predisposto per l'ancoraggio al suolo. Suddivisione interna in corsie idonea per lo stoccaggio di pallets (non forniti) per bombole, grata perimetrale per una completa ventilazione.
Viene fornito smontato. Peso kg 190
Dimensioni montato:
mm 1550 x 1300 x 2250
Dimensioni smontato:
mm 1600 x 2300 x 400

D8024 - capacità contenimento:
1 pallet da 12 bombole + 4 bombole o 24 bombole libere.

Deposito Polysafe PSD14

In polietilene riciclabile, sportelli e tetto apribili, sostegni metallici, predisposizione chiusura con lucchetto (non fornito), capacità fino a 2 fusti da l 200. Dimensioni esterne mm 1480 x 840 x 1410 h
Dimensioni interne mm 1340 x 670 x 1000 h
Imballo fornito in 2 pezzi;
vasca: mm 800 x 1470 x 280 h
Corpo: mm 1500 x 1200 x 280 h

Volume di raccolta 225 l

D9140 - Polysafe PSD14 con grigliato zincato (nella foto)

D9141 - Polysafe PSD14 con grigliato in polietilene

Carrello portafusti

Utilizzato per il trasposrto di fusti in verticale da 200l in metallo o plastica, adatto anche come stazione di travaso (riquadro), ruote in gomma piena diametro mm 350.

D0229 - Portata: kg 300, con dispositivo di fissaggio
Dimensioni: mm 640 x 560 x 1400

D0231 - Portata: kg 300, con cinghia di fissaggio
Dimensioni: mm 640 x 560 x 1400

Imbuto per fusti

In plastica, per travasare in sicurezza le sostanze nei fusti

D0837 - Diametro: mm 460

Ribaltafusti

Installato sulle forche del muletto è utilizzato per il sollevamento, la rotazione, lo svuotamento dosato e il trasposto dei fusti.

D0286 - dimensioni: mm 990 x 1000 x 340
portata: kg 300

Pinza per sollevamento

Adatta per il sollevamento verticale di fusti da 200 l

D0256 - portata: kg 300

Alzafusti

Adatto per il trasporto in verticale di fusti da 200 l, fissaggio alle forche del muletto, completamente zincato a caldo.

D0220 - portata: kg 300 dimensioni: mm1010 x 1680

Chiave universale per fusti

Adatta per tutti i coperchi di fusti.

D0250 - in acciaio

D0251 - versione in bronzo antiscintilla

contenitori di sicurezza

Contenitori di sicurezza per liquidi infiammabili. In acciaio rivestito ZIACOTE® senza piombo, anticorrosione, oppure nella versione INOX AISI 316. Tappo autochiudente con funzionamento a molla, si apre automaticamente in caso di sovrappressione. Saldatura elettrica e sovrapposizione delle giunzioni saldate a garanzia della massima tenuta e robustezza. Nervature perimetrali con bordatura doppia e fondo sollevato. Svuotamento e riempimento in maniera rapida grazie ad un largo bocchettone con apertura a 80°. Maniglia paracolpi a protezione della leva ergonomica di erogazione. Parafiamma fisso in metallo perforato, per impedire l'ingresso accidentale di fiamme esterne. Guarnizione di tenuta del tappo di erogazione in cuoio. (nella versione inox le guarnizioni sono in TEFLON®).

Contenitore rotondo

art. **ACP4610**
Contenitore in Ziacote®. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni: Ø 152,4 mm altezza 193,6 mm. Approvazioni: UL/FM. Contenitore rotondo 1,9 litri.

art. **ACP4611**
Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 1,9 litri
Dimensioni: Ø 152,4 mm altezza 247,6 mm.
Approvazioni: UL/FM. Contenitore rotondo 3,78 litri.

art. **ACP4612**
Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 3,78 litri.
Dimensioni: Ø 254 mm altezza 234,9 mm.
Approvazioni: UL/FM
Contenitore rotondo INOX 7,56 litri.

art. **ACPX4613**
Contenitore in acciaio inox AISI 316. Capacità: 7,56 litri
Dimensioni: Ø 254 mm altezza 304,8 mm. Approvazioni: UL/FM
Contenitore rotondo 9,5 litri.

art. **ACP3625**
Contenitore acciaio Ziacote®. Capacità: 9,5 litri Dimensioni: Ø 305 mm altezza 305 mm. Approvazioni: FM. Contenitore rotondo 19 litri.

art. **ACP4614**
Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 11,34 litri.
Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 358,8 mm. Approvazioni: UL/FM

art. **ACP4615**
Contenitore in acciaio Ziacote®. Capacità: 19 litri
Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 457,2 mm. Approvazioni: UL/FM
Contenitore rotondo 19 litri INOX.

art. **ACPX4615**
Contenitore in acciaio inox AISI 316. Capacità: 19 litri.
Dimensioni: Ø 304,8 mm altezza 457,2 mm. Approvazioni: UL/FM
Contenitore rotondo 11,34 litri.

art. ACP8839 Contenitore ovale in acciaio 3,78 litri

Contenitore ovale in acciaio rivestito ZIACOTE®.
Capacità: 3,78 litri.
Dimensioni: larghezza 114,3 mm - lunghezza 190 mm - altezza 228,6 mm.
Approvazioni: FM.

imbuti di sicurezza

art. ACP2336Y Imbuto in Polietilene

Imbuto in polietilene, resistente alla corrosione e di lunga durata. Il sistema di inserimento e disinserimento a incastro, permette un attacco comodo e sicuro al contenitore.
Colore giallo. Lunghezza 254 mm. Ø esterno tubo: 11/16''.

art. ACP2336 Imbuto di sicurezza piccolo

Imbuto in lamiera piombata. Ha una bocca ampia (diam. 120 mm) per un impiego agevole e sicuro. In combinazione con il tubo flessibile forma un insieme di messa a terra ed è provvisto di molla per agganciare il bocchettone del contenitore.
Per piccoli contenitori. Tubo flessibile: Ø 23,8 mm - lunghezza 177,8 mm

contenitori per il travaso

Contenitore rotondo con beccuccio

Contenitore rotondo con beccuccio 7,56 litri
art. **ACP8420**
Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità: 7,56 litri. Dimensioni: diametro 244,5 mm altezza 273 mm. Beccuccio: Ø 15 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 11,34 litri
art. **ACP2476**
Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo il travaso entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità: 11,34 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 355,6 mm. Beccuccio diametro 19 mm. Approvazioni: UL/FM
Contenitore rotondo con beccuccio 11,34 litri

art. **ACP2478**
Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità: 11,34 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 355,6 mm. Beccuccio diametro 25,4 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 18,90 litri
art. **ACP2496**
Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 460 mm. Beccuccio diametro 19 mm. Approvazioni: UL/FM

Contenitore rotondo con beccuccio 18,90 litri
art. **ACP2498**
Contenitore di sicurezza rotondo con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo la mescita entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: diametro 298,4 mm altezza 460 mm. Beccuccio diametro 25,4 mm Approvazioni: UL/FM

contenitori per il travaso

Contenitore ovale con beccuccio 18,90 litri

art. **ACP8455**

Contenitore di sicurezza per liquidi infiammabili ovale con beccuccio. In acciaio. Il beccuccio in metallo flessibile elimina l'uso dell'imbuto consentendo il travaso entro aperture di piccolo diametro senza gocciolamenti. Bocca di riempimento separata. Entrambe le aperture sono provviste di rompifiamma per assicurare una completa protezione del contenuto. Capacità:18,9 litri. Dimensioni: base 161,9 mm x 343,0 mm, altezza 508 mm.

Contenitore inox rotondo con rubinetto 18,90 litri

art. **ACP208**

Contenitore rotondo, in acciaio inox AISI 316. Rubinetto in acciaio inox. Guarnizioni in Teflon®. Particolarmente adatto per essere posto su banchi o ripiani. La valvola di spillatura permette un flusso costante di liquido e la chiusura automatica evita il rischio delle dispersioni accidentali. Capacità: 18,9 litri. Dimensioni: altezza 431,8 mm - Ø 320,6 mm. Ingombro della valvola: 108 mm. Approvazioni: FM .

Contenitore rotondo con rubinetto 18,90 litri

art. **ACP207**

Contenitore rotondo, in acciaio piombato. Rubinetto in ottone. Guarnizioni in cuoio. Particolarmente adatto per essere posto su banchi o ripiani. La valvola di spillatura permette un flusso costante di liquido e la chiusura automatica evita il rischio delle dispersioni accidentali. Capacità:18,9 litri. Dimensioni: Ø 320,6 mm altezza 431,8 mm. Ingombro della valvola: 108 mm. Approvazioni: FM .

Contenitore inox ovale con rubinetto 7,50 litri

art. **ACP8929**

Contenitore ovale, in acciaio inox AISI 316. Rubinetto in acciaio inox. Guarnizioni in Teflon®. Particolarmente adatto per essere posto su banchi o ripiani. La valvola di spillatura permette un flusso costante di liquido e la chiusura automatica evita il rischio delle dispersioni accidentali. Capacità: 7,56 litri. Dimensioni: larghezza 152,4 mm- lunghezza 254 mm- altezza 317,5 mm. Ingombro della valvola: 38 mm. Approvazioni: FM.

equipaggiamenti per la produzione e la manutenzione

Contenitore a stantuffo

Contenitore a stantuffo 0,47 litri
art. **ACP2360**
Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 0,47 litri. Dimensioni contenitore: diametro 90 mm altezza 184 mm. Diametro piattaforma: 50 mm. Approvazioni: FM

Contenitore a stantuffo 0,94 litri
art. **ACP2370**
Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: diametro 146 mm altezza 143 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM

Contenitore inox a stantuffo 0,94 litri
art. **ACP2370.9**
Contenitore a stantuffo. In acciaio inox AISI 316. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: diametro 146 mm altezza 143 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore a stantuffo 1,88 litri
art. **ACP241**
Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: diametro 140 mm altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore inox a stantuffo 1,88 litri
art. **ACPX241**
Contenitore a stantuffo. In acciaio inox AISI 316. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: diametro 140 mm altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore a stantuffo 3,78 litri
art. **ACP242**
Contenitore a stantuffo. In acciaio. La compressione manuale della piattaforma collegata allo stantuffo consente alla valvola di erogare una misurata quantità di liquido, sufficiente ad impregnare uno strofinaccio. Il ripiano della piattaforma è realizzato in metallo perforato, protegge il contenuto dal pericolo di ignizione, riduce la dispersione di vapori nocivi nell'ambiente, consente una buona economia di prodotto. Capacità: 3,78 litri. Dimensioni contenitore: diametro 190 mm altezza 210 mm. Diametro piattaforma: 127 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore da banco

Contenitore da banco 0,94 litri
art. **ACP223**
Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente piccoli particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosione. Capacità: 0,94 litri. Dimensioni contenitore: diametro 146 mm altezza 89 mm. Diametro piattaforma: 114 mm. Approvazioni: FM

Contenitore da banco 1,88 litri
art. **ACP218**
Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente piccoli particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosione. Capacità: 1,88 litri. Dimensioni contenitore: diametro 190 mm altezza 98 mm. Diametro piattaforma: 159 mm. Approvazioni: FM

art. ACP1318 Secchio per strofinacci 4 litri

La piattaforma di grande diametro (158 mm) rilascia il liquido su di una superficie ampia consentendo il lavaggio degli strofinacci in minori condizioni di rischio. Capacità: 4 litri.
Altezza 228 mm. Approvazioni: FM .
E' provvisto di parafiamma, stantuffo, valvola e maniglia di trasporto.

Tanica per lavaggio

Tanica per lavaggio 12,30 litri
art. **ACP1425**
Taniche per lavaggio ad immersione in acciaio piombato anticorrosione. Coperchio incernierato con fusibile incorporato che in caso di incendio interviene automaticamente. Capacità: 12,30 litri. Dimensioni: larghezza 292 mm - lunghezza 292 mm - altezza 292 mm. Approvazioni: FM

Tanica per lavaggio 30,20 litri
art. **ACP1428**
Taniche per lavaggio ad immersione in acciaio piombato anticorrosione. Coperchio incernierato con fusibile incorporato che in caso di incendio interviene automaticamente. Capacità: 30,20 litri. Dimensioni: larghezza 380 mm - lunghezza 380 mm - altezza 380 mm. Approvazioni: FM

Bacinella lavapezzi da pavimento

Bacinella lavapezzi da pavimento
art. **ACP277**
Bacinella lavapezzi da pavimento. Il coperchio, autochiudente, è comandato da un meccanismo di chiusura di tipo idraulico regolabile. Costruzione in lamiera pesante piombata che assicura grande stabilità e resistenza alla corrosione. Il fondo è provvisto di valvola di drenaggio. Dim. totali: H 860 mm - L 685 mm - P 635 mm. Dim.vasca: H 228 mm - L 660 mm - P 330 mm. Approvazioni: FM.

Bacinella lavapezzi da pavimento
art. **ACP279**
Bacinella lavapezzi da pavimento. Il coperchio, autochiudente, è comandato da un meccanismo di chiusura di tipo idraulico regolabile. Costruzione in lamiera pesante piombata che assicura grande stabilità e resistenza alla corrosione. Il fondo è provvisto di valvola di drenaggio. Dim. totali: H 860 mm - L 940 mm - P 685 mm. Dim.vasca: H 305 mm - L 915 mm - P 380 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore da banco 3,78 litri
art. **ACP219**
Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente piccoli particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosione. Capacità: 3,78 litri. Dimensioni contenitore: diametro 190 mm altezza 165 mm. Diametro piattaforma: 159 mm. Approvazioni: FM

Contenitore da banco 7,56 litri
art. **ACP222**
Permette, operando sullo stantuffo con una sola mano, di saturare rapidamente stracci per pulizie oppure immergere nel solvente piccoli particolari meccanici. Provvisto di parafiamma traforato. Coperchio di chiusura incernierato, costruzione in acciaio piombato anticorrosione. Capacità: 7,56 litri. Dimensioni contenitore: diametro 314 mm altezza 159 mm. Diametro piattaforma: 254 mm. Approvazioni: FM

Flacone a spruzzo rotondo

Flacone a spruzzo rotondo 0,47 litri
art. **ACP4724**
Flacone a spruzzo rotondo. Provvisto di beccuccio e cappuccio inox. Per prevenire perdite ed accensioni involontarie, il liquido rifluisce nel contenitore. Capacità: 0,47 litri. Dimensioni: altezza 133 mm - Ø 73 mm.

Flacone a spruzzo rotondo 0,47 litri
art. **ACP4727**
Flacone a spruzzo rotondo. Provvisto di beccuccio in alluminio ed un blocco pneumatico che consente alla cannula flessibile di mantenersi piena di liquido. Capacità: 0,47 litri. Dimensioni: altezza 133 mm - Ø 73 mm.

Flacone a spruzzo ovale

Flacone a spruzzo ovale 0,23 litri
art. **ACP4723**
Flacone a spruzzo ovale. Provvisto di beccuccio e cappuccio inox. Per prevenire perdite ed accensioni involontarie, il liquido rifluisce nel contenitore. Capacità: 0,23 litri. Dimensioni: altezza 133 mm - larghezza 80 mm - profondità 38 mm.

Flacone a spruzzo ovale 0,23 litri
art. **ACP4726**
Flacone a spruzzo ovale. Provvisto di beccuccio in alluminio ed un blocco pneumatico che consente alla cannula flessibile di mantenersi piena di liquido. Capacità: 0,23 litri. Dimensioni: altezza 133 mm - larghezza 80 mm - profondità 38 mm.

Tanica per lavaggio

Cestello portapezzi per immersione
art. **ACP1415**
Accessorio portapezzi per tanica di lavaggio ACP1425. Si utilizza per l'immersione cumulativa di molti particolari. I manici rimangono sempre sopra il livello del liquido permettendo la scolatura rapida delle parti immerse. Dimensioni: diametro 254 mm altezza 102 mm.

Cestello portapezzi per immersione
art. **ACP1418**
Accessorio portapezzi per tanica di lavaggio ACP1428. Si utilizza per l'immersione cumulativa di molti particolari. I manici rimangono sempre sopra il livello del liquido permettendo la scolatura rapida delle parti immerse. Dimensioni: diametro 340 mm altezza 140 mm.

equipaggiamenti per la produzione e la manutenzione

Accessorio portapezzi
art. **ACP27736**
Accessorio portapezzi per bacinella ACP277. Consente l'immersione cumulativa di molti particolari. In lamiera piombata. Dimensioni: altezza 89 mm - larghezza 574 mm - profondità 254 mm.

Accessorio portapezzi

Accessorio portapezzi
art. **ACP27936**
Accessorio portapezzi per bacinella ACP279. Consente l'immersione cumulativa di molti particolari. In lamiera piombata. Dimensioni: altezza 140 mm - larghezza 848 mm - profondità 305 mm.

equipaggiamenti per il recupero

Griglia per sedimenti
art. **ACP27776**
Griglia per sedimenti per bacinella ACP277. In lamiera piombata.

Griglia per sedimenti
art. **ACP27976**
Griglia per sedimenti per bacinella ACP279. In lamiera piombata.

Coperchio autochiudente per fusti da 114 litri
art. **ACP4930**
Coperchio autochiudente per fusti da 114 litri. Per trasformare in modo economico i fusti vuoti in contenitori di sicurezza per la raccolta di rifiuti infiammabili. Nella cerniera di chiusura è applicato un termofusibile che fonde a 71°C e provoca la caduta automatica del coperchio, soffocando così le fiamme. Collegamento al fusto a mezzo di collare con bullone passante. In acciaio piombato.

Coperchio autochiudente per fusti da 209 litri
art. **ACP4955**
Coperchio autochiudente per fusti da 209 litri. Per trasformare in modo economico i fusti vuoti in contenitori di sicurezza per la raccolta di rifiuti infiammabili. Nella cerniera di chiusura è applicato un termofusibile che fonde a 71°C e provoca la caduta automatica del coperchio, soffocando così le fiamme. Collegamento al fusto a mezzo di collare con bullone passante. In acciaio piombato.

Accessorio portapezzi

Contenitore per scarti oleosi 80 litri

art. **ACP1456**

Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni spontanee. Apertura a 60°. NON provvisto di apertura a pedale. Costruzione in lamiera di acciaio piombato con giunture sovrapposte. Capacità: 80 litri. Dimensioni: altezza 565 mm - base diametro 455 mm. Approvazioni: UL/FM.

Contenitore per rifiuti liquidi

Contenitore per rifiuti liquidi 18,90 litri
art. **ACP5005**
In acciaio piombato con guarnizioni in cuoio. L'apertura di 9 cm circa, permette di utilizzare questo contenitore anche senza imbuto. Il tappo a molla provvede alla chiusura ed all'eventuale rilascio della sovrapressione. Il parafiamma incorporato evita l'accensione accidentale del contenuto. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: H 510 mm - Ø 300 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore INOX per rifiuti liquidi 18,90 litri
art. **ACPX5005**
In acciaio inox AISI 316 con guarnizioni in Teflon®. L'apertura di 9 cm circa, permette di utilizzare questo contenitore anche senza imbuto. Il tappo a molla provvede alla chiusura ed all'eventuale rilascio della sovrapressione. Il parafiamma incorporato evita l'accensione accidentale del contenuto. Capacità: 18,90 litri. Dimensioni: H 510 mm - Ø 300 mm. Approvazioni: FM.

Contenitore per scarti oleosi

Contenitore per scarti oleosi 22 litri
art. **ACP1401**
Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiusura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piombato con giunture sovrapposte. Capacità: 22 litri. Dimensioni: altezza 375 mm - base quadrata con lato 285 mm. Approvazioni: UL/FM. Disponibile anche nella versione in acciaio inox AISI 316.

Contenitore per scarti oleosi 38 litri
art. **ACP1403**
Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiusura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piombato con giunture sovrapposte. Capacità: 38 litri. Dimensioni: altezza 450 mm - base quadrata con lato 330 mm. Approvazioni: UL/FM. Disponibile anche nella versione in acciaio inox AISI 316.

Contenitore per scarti oleosi 50 litri
art. **ACP1404**
Per la raccolta temporanea di stracci o altri materiali imbevuti di sostanze infiammabili. Coperchio aderente per prevenire ignizioni spontanee. Apertura a 60° previa leggera pressione sul pedale e chiusura automatica al suo rilascio. Costruzione in lamiera di acciaio piombato con giunture sovrapposte. Capacità: 50 litri. Dimensioni: altezza 480 mm - base quadrata con lato 330 mm. Approvazioni: UL/FM. Disponibile anche nella versione in acciaio inox AISI 316.

equipaggiamenti di prelievo liquidi da fusti

Valvola di sfiato 2"

Valvola di sfiato 2" ottone e alluminio
art. **ACP522**
Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In ottone e alluminio. A doppia azione, per fusti in posizione verticale. Si applica in sostituzione del tappo filettato da 2" ed ha la funzione di liberare nell'atmosfera i vapori in eccesso e di impedire la formazione del vuoto. Provvista di retina parafiamma. Approvazioni: FM.

Valvola di sfiato 2" acciaio inox
art. **ACP5229**
Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In acciaio inox. A doppia azione, per fusti in posizione verticale. Si applica in sostituzione del tappo filettato da 2" ed ha la funzione di liberare nell'atmosfera i vapori in eccesso e di impedire la formazione del vuoto. Provvista di retina parafiamma. Approvazioni: FM.

Valvola di sicurezza

Valvola di sicurezza 3/4"
art. **ACP525**
Valvola di sicurezza da 3/4". In ottone. Per fusti orizzontali. Cappuccio protettivo a riparo del rompifiamma e di eventuali infiltrazioni di corpi estranei.

Valvola di sicurezza 2" ottone
art. **ACP5522**
Valvola di sfiato di sicurezza da 2". In ottone. Per fusti in posizione orizzontale. Si avvita nell'apertura da 2"; consente il rilascio automatico della sovrapressione ed evita la formazione del vuoto. Un fusibile incorporato interviene a +57°C, prevenendo lo scoppio del fusto in caso di incendio, con il rilascio dell'eccesso di pressione. Dispositivo parafiamma incorporato contro l'accensione accidentale dei vapori. Approvazioni: FM.

Valvola di sicurezza 2" acciaio inox
art. **ACP55229**
Valvola di sfiato di sicurezza, da 2". In acciaio inox. Per fusti in posizione orizzontale. Si avvita nell'apertura da 2" e consente il rilascio automatico della sovrapressione; evita la formazione del vuoto. Un fusibile incorporato interviene a +57°C, prevenendo lo scoppio del fusto in caso di incendio con il rilascio dell'eccesso di pressione. Dispositivo parafiamma incorporato contro l'accensione accidentale dei vapori. Approvazioni: FM.

art. ACP506T Rubinetto autochiudente girevole in ottone

Consente un flusso regolare nel prelievo dai fusti da 200 l. E' costruito in ottone ed incorpora la rete parafiamma; le guarnizioni sono realizzate in Teflon. Si chiude automaticamente al rilascio della leva a pulsante. Si monta su bocchettoni femmina da 3/4". Modello GIREVOLE. Approvazioni: FM. Disponibile anche il modello in inox: ACP506TX

Prolunga flessibile

Prolunga flessibile ottone 150 mm
art. **ACP5706**
Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T / ACP531T In ottone. Lunghezza 150 mm.
Disponibile sino ad esaurimento scorte.

Prolunga flessibile acciaio 152 mm
art. **CPTA**
Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T / ACP531T In acciaio. Lunghezza 152 mm.

Prolunga flessibile acciaio inox 150 mm
art. **CPTX**
Prolunga flessibile per rubinetti ACP506T In acciaio inox. Lunghezza 150 mm.

art. ACP538 Chiave universale per fusti

Chiave per fusti in lega di bronzo anti-scintilla. Assicura una rimozione sicura di rubinetti di sicurezza e tappi di misure diverse.

art. ACP5505 Imbuto per fusti

Imbuto in rame per fusti. Si avvita in sostituzione del tappo originale da 2" e fornisce una soluzione per lo stoccaggio dei liquami di scarto per fusti da 200 litri. Provvisto di parafiamma. Diametro 24 cm.

art. ACP531T Rubinetto fisso in ottone

Consente un flusso regolare nel prelievo dai fusti da 200 l. E' costruito in ottone ed incorpora la rete parafiamma; le guarnizioni sono realizzate in Teflon. Si chiude automaticamente al rilascio della leva a pulsante. Si monta su bocchettoni femmina da 3/4". Modello FISSO. Approvazioni: FM. Disponibile anche il modello in inox: ACP531TX

art. ACP545T Rubinetto autochiudente per liquidi viscosi

Rubinetto autochiudente per liquidi viscosi, da 2" maschio NPT. Corpo in acciaio. Si utilizza nel prelievo da fusti di liquidi infiammabili viscosi quali mastici, vernici, collanti, oli pesanti. La chiusura del flusso avviene con sistema a ghigliottina che elimina ogni perdita residua. In posizione "chiuso" può essere utilizzato un lucchetto. Approvazioni: FM.

art. ACP2601 Cavo di messa a terra spiralato 3 metri

Cavo di messa a terra spiralato. Costituisce un sistema efficace e facile da usare, impedisce il contatto con eventuali sostanze chimiche accidentalmente versate sui pavimenti ed evita il pericolo di rovesciamento dei contenitori. Ideale per lavorare con fusti da 200 litri. Ricoperto di vinile e resistente alla corrosione. Leggero e facile da pulire. Lunghezza: 3 m.

art. ACP5502A Imbuto per fusti con tubo 200 mm

Imbuto per fusti. Diametro 267 mm, in lamiera di ferro piombata, consente un facile riempimento di fusti da 113 a 200 litri. In caso di incendio un termofusibile interviene, fondendo a 70°C, facendo abbassare il coperchio, il quale soffoca le fiamme all'interno dell'imbuto. Il coperchio può essere chiuso manualmente per controllare l'evaporazione. Tubo in metallo perforato antifiamma da 200 mm. Attacco: 2" maschio.

Imbuto a chiusura automatica per fusti
art. **ACP5510VS**
Imbuto a chiusura automatica in lamiera di ferro piombata. Per travaso di residui di liquidi infiammabili e non (inclusi materiali viscosi). Una valvola a controllo automatico minimizza le emissioni di vapore e previene le dispersioni (se il fusto fosse accidentalmente rovesciato). Un termofusibile posto alla base del coperchio ne permette la chiusura quando la temperatura raggiunge i 70°C. Il tubo antifiamma in ottone protegge il contenuto del fusto da fonti di accensione esterne. L'apertura di 267 mm di diametro consente un riempimento molto rapido. Tubo per viscosi lunghezza 200 mm. Attacco: 2" maschio.

Imbuto a chiusura automatica per fusti

Imbuto a chiusura automatica per fusti
art. **ACP5510V**
Imbuto a chiusura automatica in lamiera di ferro pombata. Per travaso di residui di liquidi infiammabili e non (inclusi materiali viscosi). Una valvola a controllo automatico minimizza le emissioni di vapore e previene le dispersioni (se il fusto fosse accidentalmente rovesciato). Un termofusibile posto alla base del coperchio ne permette la chiusura quando la temperatura raggiunge i 70°C. Il tubo antifiamma in ottone protegge il contenuto del fusto da fonti di accensione esterne. L'apertura di 267 mm di diametro consente un riempimento molto rapido. Tubo per viscosi lunghezza 810 mm. Attacco: 2" maschio.

Cavo di messa a terra 90 cm
art. **ACP2660**
Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la protezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: una pinza con apertura max 19 mm ed un morsetto a "C" con apertura max 27 mm. Approvazioni: FM.

Cavo di messa a terra 90 cm pinza dentata
art. **ACP2661**
Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la protezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: una pinzetta dentata ed un morsetto a "C" con apertura massima 15mm. Approvazioni: FM.

Contenitore per scarti oleosi

Cavo di messa a terra 90 cm doppia pinza
art. **ACP26601**
Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la protezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: doppia pinza con apertura 16 mm. Approvazioni: FM.

Cavo di messa a terra 90 cm doppia pinza
art. **ACP2662**
Cavo di collegamento di messa a terra. Dissipa l'elettricità statica generata durante il prelievo dei liquidi infiammabili provvedendo ad un'efficace messa a terra dei contenitori. Costruito in conformità alle norme OSHA emanate per la protezione contro scintille da elettricità statica. In acciaio cromato. Lunghezza: 90 cm. Connessioni: doppia pinzetta dentata. Approvazioni: FM.

Pompa di travaso in ghisa art. ACP4400

Pompa di travaso in ghisa. Adatta per solventi derivati dal petrolio. Approvata per olii leggeri. Approvazioni: FM.

Contagalloni art. ACP4450

Contagalloni per pompa ACP4400. Contatore con misuratore parziale per prelievo sino a 20 galloni (circa 75 litri) e totalizzatore sino a 10.000 galloni (circa 37.800 litri). Costruito in materiale plastico molto resistente, assicura una accurata precisione nel conteggio dei prelievi. Manopola di azzeramento e lettura facilitata.

Carrello portafusto art. ACP7955

In acciaio verniciato. Permette le operazioni di carico, scarico, trasferimento e prelievo a mezzo di un solo operatore di fusti da 100 e 200 litri. La posizione di spillatura si colloca a circa 50 cm da terra. Approvazioni: FM.

Pompa di travaso in alluminio con tubo art. ACP45001

Pompa di travaso in alluminio. Da utilizzare con liquidi infiammabili, olii leggeri, la maggior parte dei solventi con eccezione degli idrocarburi clorurati, solventi contenenti acqua, alcoli e liquidi corrosivi. Si installa nelle aperture da 3/4" del fusto e provvede ad erogare 19 l/min. Provvista di dispositivo di rilascio della sovrapressione e del vuoto. Parafiamma alla valvola di rilascio e ad entrambe i terminali. Pompa di travaso in alluminio. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in alluminio; rotore in ghisa con alette al carbonio; tubo pescante ed accessori in ottone; tubo erogatore in neoprene. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in alluminio - art. **ACP4500**
Pompa di travaso in alluminio. Da utilizzare con liquidi infiammabili, olii leggeri, la maggior parte dei solventi con eccezione degli idrocarburi clorurati, solventi contenenti acqua, alcoli e liquidi corrosivi. Si installa nelle aperture da 3/4" del fusto e provvede ad erogare 19 l/min. Provvista di dispositivo di rilascio della sovrapressione e del vuoto. Parafiamma alla valvola di rilascio e ad entrambe i terminali. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in alluminio; rotore in ghisa con alette al carbonio; tubo pescante ed accessori in ottone. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in acciaio inox - art. **ACP45009**

Pompa di travaso

Pompa di travaso in acciaio inox. Interamente in acciaio inox 316, si utilizza per il prelievo dei liquidi corrosivi e dove è indispensabile non contaminare i liquidi travasati. Guarnizioni in Teflon® e Viton®. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in acciaio inox; rotore inox con alette al carbonio; tubo pescante ed accessori inox. Approvazioni: UL/FM.

Pompa di travaso in ottone - art. **ACP45003**
Pompa di travaso in ottone. Si impiega per il travaso della maggior parte degli idrocarburi clorinati e alcoli. Corpo, collo d'oca ed involucro esterno in ottone; rotore in ottone con alette al carbonio; tubo pescante ed accessori in ottone. Approvazioni: UL/FM.

contenitori in acciaio inox e a norma ADR

Contenitori per laboratori

Disponibili con capacità di 1, 2 e 5 litri. Ideali per un utilizzo frequente, sono progettati in modo da consentire una posizione ergonomica nel versare il prodotto. Corpo cilindrico con manico in alluminio anodizzato colore nero e morbido anello di protezione. Il fondo concavo permette una miglior stabilità e la parte superiore conica ne facilita lo svuotamento completo. Il recipiente da laboratorio tipo 101 ha un tappo a vite, il tipo 102 ha un beccuccio di versamento. Entrambi i modelli sono dotati di un elemento fusibile in piombo e di una valvola di sicurezza. I recipienti da laboratorio tipo 101 hanno ottenuto la certificazione come "contenitori trasportabili" secondo le norme GGVS, GGVE, GGVSee, ADR, RID, ICAO-TI, e sono conformi alle norme del Factory Mutual (FM).

1 litro ADR - art. **CSK1011**
Contenitore capacità 1 litro. Altezza 21 cm. Diametro 11 cm. Peso 530 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

2 litri ADR - art. **CSK1012**
Contenitore capacità 2 litri. Altezza 27 cm. Diametro 14 cm. Peso 670 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

5 litri ADR - art. **CSK1015**
Contenitore capacità 5 litri. Altezza 38 cm. Diametro 18 cm. Peso 1260 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR.

1 litro - art. **CSK1021**
Contenitore capacità 1 litro. Altezza 23 cm. Diametro 11 cm. Peso 590 grammi. Tappo con beccuccio.

2 litri - art. **CSK1022**
Contenitore capacità 2 litri. Altezza 29 cm. Diametro 14 cm. Peso 740 grammi. Tappo con beccuccio.

5 litri - art. **CSK1025**
Contenitore capacità 5 litri. Altezza 42 cm. Diametro 18 cm. Peso 1400 grammi. Tappo con beccuccio.

Taniche di sicurezza

La tanica è disponibile con capacità da 5, 10 e 20 litri ed è progettata in modo da consentire il massimo sfruttamento dello spazio di immagazzinaggio. Le taniche sono dotate di tappi a vite (tipo 320) o beccucci di versamento autobloccanti (tipo 321) con o senza vite di ventilazione, elemento fusibile, valvola di sicurezza, manico in alluminio anodizzato colore nero.

5 litri ADR - art. **CSK32005**
Tanica capacità 5 litri. Dimensioni 29x20x13 cm. Peso 1700 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

10 litri ADR - art. **CSK32010**
Tanica capacità 10 litri. Dimensioni 37x28x13 cm. Peso 2450 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

20 litri ADR - art. **CSK32020**
Tanica capacità 20 litri. Dimensioni 47x34x17,5 cm. Peso 4700 grammi. Tappo filettato. Conforme alla normativa ADR

5 litri - art. **CSK32105**
Tanica capacità 5 litri. Dimensioni 33x20x13 cm. Peso 1760 grammi. Tappo con beccuccio.

10 litri - art. **CSK32110**
Tanica capacità 10 litri. Dimensioni 40x28x13 cm. Peso 2500 grammi. Tappo con beccuccio.

20 litri - art. **CSK32120**
Tanica capacità 20 litri. Dimensioni 50x34x17,5 cm. Peso 4800 grammi. Tappo con beccuccio.

contenitori in acciaio inox e a norma ADR

Fusti di sicurezza per stoccaggio

Tre capacità: 10, 20 e 50 litri e, per i tipi 213 e 215 anche di 100 e 200 litri. Accatastabili e di facile manipolazione. Il bocchettone di riempimento protetto si trova sempre sulla parte superiore. Il tipo CSK213K25, su base basculante, ha la valvola di scarico sulla parte superiore.

10 Litri bocchettone superiore - art. **CSK20210**
Fusto capacità 10 litri. Altezza 27 cm. Diametro 30 cm. Peso 3500 grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

25 Litri bocchettone superiore - art. **CSK20225**
Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 4500 grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

50 Litri bocchettone superiore - art. **CSK20250**
Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 7000 grammi. Bocchettone superiore con tappo filettato

10 Litri bocchettone più rubinetto - art. **CSK213010**
Fusto capacità 10 litri. Altezza 27cm. Diametro 30 cm. Peso 4000 grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

25 Litri bocchettone più rubinetto - art. **CSK213025**
Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 5000 grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

50 litri bocchettone più rubinetto - art. **CSK213050**
Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 7500 grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

100 litri bocchettone più rubinetto
art. **CSK213100**
Fusto capacità 100 litri. Altezza 78 cm. Diametro 45 cm. Peso 16500 grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

200 litri bocchettone più rubinetto - art. **CSK213200**
Fusto capacità 200 litri. Altezza 82 cm. Diametro 60 cm. Peso 23500 grammi. Bocchettone più rubinetto autobloccante alla base.

25 litri per base basculante - art. **CSK213K25**
Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 5000 grammi. Bocchettone più rubinetto parte superiore.

Base basculante - art. **CSK213K**
Supporto basculante da abbinare al codice CSK213K25.

25 litri bocchettone più rubinetto più indicatore
art. **CSK215025**
Fusto capacità 25 litri. Altezza 49 cm. Diametro 30 cm. Peso 6000 grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indicatore di livello.

50 litri bocchettone più rubinetto più indicatore
art. **CSK215050**
Fusto capacità 50 litri. Altezza 56 cm. Diametro 38 cm. Peso 8500 grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indicatore di livello.

100 litri bocchettone più rubinetto più indicatore
art. **CSK215100**
Fusto capacità 100 litri. Altezza 78 cm. Diametro 45 cm. Peso 17000 grammi. Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indicatore di livello.

200 litri bocchettone più rubinetto più indicatore
art. **CSK215200**
Fusto capacità 200 litri.
Altezza 82 cm. Diametro 60 cm.
Peso 24000 grammi.
Con bocchettone più rubinetto autobloccante alla base e indicatore di livello.

stoccaggio sostanze pericolose

Cargopallet

Cargopallet espressamente progettati per la logistica e la razionalizzazione al massimo degli spazi: il modello base senza ruote, grazie al suo speciale incastro, è perfettamente e stabilmente sovrapponibile, mentre l'utilizzo con ruote facilita la movimentazione e la raccolta di carichi di merce.
Entrambi i modelli sono movimentabili con transpallet o carrello elevatore.
Lo sportello ribaltabile favorisce ulteriormente l'accessibilità all'interno e le operazioni di riempimento, svuotamento e pulizia. Accessori fornibili a richiesta: coperchio, rubinetto e tappo per lo svuotamento di residui.
I contenitori Cargopallet, stampati ad iniezione in resine poliolefiniche, risultano inaccettabili a contatto con acidi, idrocarburi, alcali e solventi in genere.
Sono conformi alle caratteristiche tecniche approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste e Rifiuti Piombosi.

art. **CP4552** - Cargopallet con piedi. Dimensioni mm.1200x800x850 h
art. **CP4554** - Cargopallet con ruote. Dimensioni mm.1200x800x1000 h
art. **CP4637** - Coperchio
art. **CP6001** - Rubinetto a sfera
art. **CP6002** - Tappo a vite in resina

armadi stoccaggio fusti

art. ACP5555._ Stoccaggio

Stoccaggio orizzontale 1 fusto
art. **ACP5555**
Armadio per lo stoccaggio orizzontale di 1 fusto da 100 o 200 litri con impiego del carrello portafusti (ACP7955). E' dotato di attacchi per la messa a terra sia interni che esterni.
Dimensioni esterne 1270x760x1220 mm.
Dimensioni interne 1143x711x1143mm.

Stoccaggio verticale 1 fusto
art. **ACP5555V**
Armadio per lo stoccaggio verticale di 1 fusto da 200 litri anche con inserita la pompa di travaso serie 4500. Rulli di acciaio per facilitare la movimentazione del fusto.
Dimensioni esterne 1651x785x785 mm.
Dimensioni interne 1523x710x710 mm.

armadi di sicurezza certificati FM

Armadi di sicurezza

Costruiti in acciaio, spessore 18, a doppia parete rinforzata, con intercapedine di 4 cm tra le due pareti. Aperture laterali con grata parafiamma anti-scintilla per prevenire l'ingresso di fonti di ignizione ed assicurare la ventilazione antiesplosione. Maniglia di chiusura su tre punti con serratura. Porte di tipo a chiusura automatica con meccanismo esclusivo Protectoseal (brevettato), opzionale. Viene eliminata la possibilità di esposizione accidentale al fuoco. Alcuni modelli sono accettati dalla Marina USA per l'immagazzinamento dei liquidi infiammabili a bordo nave.
Porte provviste di cerniera continua per avere la massima durata e facilità di manovra. Piani regolabili in altezza permettono lo stoccaggio di contenitori di varie dimensioni. Raccordi di messa a terra incorporati. Robuste traverse a "Z" aggiungono stabilità e rigidità. Il fondo con bordo perimetrale di 5 cm, è a tenuta di liquido tranne eventuali gocciolii o versamenti accidentali che dovessero verificarsi all'interno dell'armadio.
Non trattandosi di DPI, la Dichiarazione di conformità degli articoli presenti in questa sezione, non è richiesta.

Armadio 45,6 litri - art. **ACP5517**
Armadio di sicurezza senza porta autobloccante. 1 ripiano. Dimensione esterne 890x510x460 mm. Dimensioni interne 760x430x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP551729.

Armadio 45,6 litri con porte autobloccanti - art. **ACP55170**
Armadio di sicurezza con porta autobloccante. 1 ripiano. Dimensione esterne 890x510x460 mm. Dimensioni interne 710x430x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP551729.

Armadio 4 ripiani - art. **ACP5524**
Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 4 ripiani. Dimensione esterne 990x990x305 mm. Dimensioni interne 915x860x228. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP552429.

Armadio 113 litri - art. **ACP5530**
Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione esterne 1120x1090x455 mm. Dimensioni interne 990x1015x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 113 litri con porte autobloccanti - art. **ACP55300**
Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione esterne 1120x1090x455 mm. Dimensioni interne 940x1015x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 170 litri - art. **ACP5545**
Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1520x1015x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 170 litri con porte autobloccanti - art. **ACP55450**
Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 1 ripiano. Dimensione esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1470x1015x380. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP55452961.

Armadio 228 litri - art. **ACP5560**
Armadio di sicurezza senza porte autobloccanti. 2 ripiani. Dimensione esterne 1651x787x787 mm. Dimensioni interne 1523x711x711. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5560.29.

Armadio 228 litri con porte autobloccanti - art. **ACP5560S**
Armadio di sicurezza con porte autobloccanti. 2 ripiani. Dimensione esterne 1651x787x787 mm. Dimensioni interne 1473x711x711. Approvazione FM.
RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP556029

deposito esterno per bombole

PANDESA art. **ACP4603**

Autorizzazione del Ministero degli Interni. Certificato n. 3804/30/91
Deposito per bombole gas compresse. Costruito con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura. Completo di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento. Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato. Gronda in pvc. Ante con rete antintrusione complete di chiusure di sicurezza. Completo di sistema di messa a terra continua per singolo pezzo (gabbia di Faraday). Trattamento di zincatura su tutti i componenti. Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti. Possibilità di separare combustibili da comburenti. Non necessita di licenza edilizia. Predisposizione alla modularità. Misure esterne: 880 x 2390 x 880. Misure interne: 550 x 2390 x 540. Peso Kg. 350.

armadi di custodia acidi

Armadi custodia acidi

Sono costruiti per l'immagazzinamento dei contenitori con acidi aventi caratteristiche anche d'infiammabilità. I ripiani in polietilene antiacido sono realizzati a forma di vassoio per evitare i rischi di schizzi o gocciolii. Verniciatura a smalto epossidico di colore azzurro. Sono necessari i simboli distintivi di avvertimento.
Non trattandosi di DPI, la Dichiarazione di conformità degli articoli presenti in questa sezione, non è richiesta.

Armadio custodia acidi 113 litri
art. **ACP55351**
Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza porte autobloccanti. 1 ripiano, 2 vassoi. Dimensioni esterne 890x915x610 mm. Dimensioni interne 760x840x530.

RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5535PH2961.
VASSOIO SUPPLEMENTARE - art. ACP553529106.

Armadio custodia acidi 113 litri con porte autobloccanti
art. **ACP5535SPH**
Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Con porte autobloccanti. 1 ripiano, 2 vassoi. Dimensioni esterne 890x915x610 mm. Dimensioni interne 710x840x530.

Ripiano supplementare - art. ACP5535PH2961.
Vassoio supplementare - art. ACP553529106.

Armadio custodia acidi 170 litri
art. **ACP55451**
Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza porte autobloccanti. 2 ripiani, 3 vassoi. Dimensioni esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1520x1015x380.

RIPIANO SUPPLEMENTARE - art. ACP5545PH2961.
VASSOIO SUPPLEMENTARE - art. ACP554529106.

Armadio custodia acidi 170 litri porte autobloccanti
art. **ACP5545SPH**
Armadio di sicurezza per la custodia di contenitori con acidi. Senza porte autobloccanti. 2 ripiani, 3 vassoi. Dimensioni esterne 1650x1090x455 mm. Dimensioni interne 1470x1015x380.

Ripiano supplementare - art. ACP5545PH2961.
Vassoio supplementare - art. ACP554529106.

depositi per bombole

art. **AXC3311300** Armadio X-clusive XC GAS 120 per bombole

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili certificati secondo la norma DIN 12925-2. Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1 / 1,5 / 2 pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron). Particolare coibentazione (1000°C) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Finitura interna con pannelli in melaminico. Assenza del montante centrale per una facile estrazione del ripiano. Allestimento interno per alloggiamento bombole. Serratura con chiave. Sistema di chiusura automatica certificato (70°/100°C) dei condotti d'ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo dell'armadio. Foro d'espulsione diametro 100mm. Cerniera antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone. Guarnizione termodilatante di 7+3 cm (DIN 4102). Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume: 805 litri. Dimensioni: lxpxh cm 59x60 x 195. Peso: circa 380 Kg.

Armadio X-clusive XC GAS 60 per bombole
art. **AXC331600**
Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 305 litri. Dimensioni: lxpxh cm 59 x 60 x 195. Peso: circa 230 Kg.

armadi di sicurezza

Armadi di sicurezza X-CLUSIVE

Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili con resistenza al fuoco Type 90 secondo En 14470-1 (ex DIN 12925-1 04/98).

Armadio X-clusive XC 1,2 - art. **AXC331200**
Armadio di sicurezza per prodotti infiammabili con resistenza al fuoco Type 90 secondo En 14470-1 (ex DIN 12925-1 04/98).
Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori mm 1 / 1,5 / 2 pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron). Particolare coibentazione (1000°C) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1 Type 90, con novanta minuti di resistenza al fuoco provata tramite test-fire. Finitura interna con pannelli in melaminico. Assenza del montante centrale per una facile estrazione del ripiano. Chiusura idraulica automatica delle porte ad ogni apertura. Serratura con chiave. Sistema di chiusura automatica certificato (70°/100°C) dei condotti d'ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo dell'armadio. Foro d'espulsione diametro 100mm. Cerniera antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone. Guarnizione termodilatante di 7+3 cm (DIN 4102). Ripiani e vasca di fondo in acciaio verniciato. Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 805 litri. Dimensioni: lxpxh cm 119 x 59 x 195. Peso: circa 380 Kg.

Armadio X-clusive XC 0,6
art. **AXC330600**
Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 305 litri. Dimensioni: lxpxh cm 59 x 59 x 195. Peso: circa 230 Kg.

Armadio X-clusive XC 1,2 B
art. **AXC330604**
Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 200 litri. Dimensioni: lxpxh cm 110 x 50 x 70 (62+8). Peso: circa 120 Kg.

Armadio X-clusive XC 1,2 BC - art. **AXC330612**
Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 200 litri. Dimensioni: lxpxh cm 110 x 50 x 70 (62+8). Peso: circa 130 Kg.

Armadio X-clusive XC 0,6 BC
art. **AXC330606**
Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle scariche elettrostatiche. Volume 100 litri. Dimensioni: lxpxh cm 59 x 50 x 70 (62+8). Peso: circa 110 Kg.

Armadi di sicurezza CHEMISAFE®

Gli armadi di sicurezza per prodotti chimici sono costruiti completamente in lamiera d'acciaio elettrozincata (Skin Passat) FE P01, spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata. Porte tamburate e reversibili, complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare. Conformi alle norme EN 61010-1 CEI 66-5 - DPR 303/56 - 577/82 - 626/94 - Marchio CE.

CHEMISAFE® 120
art. **ACH411201**
Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici a due ante. 3 ripiani a vaschetta in acciaio elettrozincato, spessore 10/10. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Elettroaspiratore marchio CE (portata 275 mc/h). Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050. Fusibili di protezione 5 x 20 1 A rapidi F. Assorbimento: 31 W. Alimentazione: 220/230 V 50Hz monofase. Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave. Misure esterne: 1140 x 1900 x 600.

CHEMISAFE® 60
art. **ACH410601**
Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici a un'anta. 3 ripiani a vaschetta in acciaio elettrozincato, spessore 10/10. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Elettroaspiratore marchio CE (portata 275 mc/h). Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050. Fusibili di protezione 5 x 20 1 A rapidi F. Assorbimento: 31 W. Alimentazione: 220/230 V 50Hz monofase. Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave. Misure esterne: 600 x 600 x 1900 (h). Misure interne: 550 x 550 x 1500 (h). Peso Kg. 85.

CHEMISAFE® 60 A+B
art. **ACH410602**
Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi e basi.
Scomparto superiore
2 ripiani a vaschetta per acidi, in acciaio verniciato spessore 10/10 mm. Regolazione a cremagliera dell'altezza.
Scomparto inferiore
2 ripiani a vaschetta per basi in acciaio inox, spessore 10/10 mm. Regolazione a cremagliera. Elettroaspiratore marchio CE. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050. Fusibili di protezione 5 x 20 1 A rapidi F. Assorbimento: 31 W. Alimentazione: 220/230 V 50Hz monofase. Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.
Misure esterne: 600 x 1900 x 600.

assorbitori linea universale

Per il controllo di sversamenti di liquidi pericolosi. Gli Assorbitori Linea Universale sono realizzati in fibra polipropilenica. Sono disponibili in una ampia gamma di formati leggeri e pratici all'uso. Hanno eccezionali capacità di assorbimento, consentendo di minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire. È inoltre disponibile una serie di kit di emergenza contenenti un assortimento di prodotti assorbenti della Linea Universale con capacità assorbente complessiva da 5 a 360 litri.

LIMITI D'USO
Non utilizzare i prodotti per assorbire le seguenti sostanze concentrate: Oleum, Acido clorosulfonico, Bromo liquido, Acido nitrico (fumigante), Acido cromico, Acido solforico, Perossido di idrogeno. 3M raccomanda di condurre una prova di compatibilità prima di utilizzare gli assorbitori con i liquidi in questione. La prova è essenziale in caso di utilizzo a temperature superiori a 60°C.

PRECAUZIONI
I prodotti assorbenti 3M non sono prodotti pericolosi in sè, ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Adeguate precauzioni devono assumersi nel maneggiare e immagazzinare materiali infiammabili o pericolosi, utilizzando appropriati dispositivi di protezione personale.
Gli utilizzatori devono essere informati in merito ad eventuali rischi connessi all'uso, immagazzinaggio e smaltimento di assorbitori usati.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
I Prodotti Linea Universale sono in grado di assorbire un'ampia gamma di liquidi quali: Acidi diluiti, Oli/Idrocarburi, Chetoni, Alcooli, Alcali, Aromatici, Solventi Clorurati, Glicoli, Acqua.

Foglio US110
Confezione da 200 fogli
Dimensione 28 cm x 33 cm
Capacità di assorbimento per confezione 44 litri
Peso confezione 6,5 kg

Rotolo US130
Confezione da 2 rotoli
Dimensione 33 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 50 litri
Peso confezione 6,0 kg

Rotolo US190
Confezione da 2 rotoli
Dimensione 48 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 72 litri
Peso confezione 8,6 kg

Mini-barriera US200
Confezione da 12 minibarriere
Dimensione 1,2 m x 7,5 cm Ø
Capacità di assorbimento per confezione 42 litri
Peso confezione 5,5 kg

Cuscino US300
Confezione da 16 cuscini
Dimensione 18 cm x 38 cm
Capacità di assorbimento per confezione 32 litri
Peso confezione 3,3 kg

kit di assorbimento perdite pericolose

Ciascun kit di assorbimento perdite pericolose comprende una gamma attentamente selezionata di assorbitori linea universale. Disponibili in cinque configurazioni, questi pratici kit consentono di contenere in modo rapido ed efficace le perdite pericolose e di pulire i siti in cui si sono verificate.

USK 5
Capacità di assorbimento 5 litri.
Il kit include:
10 fogli US110
1 cuscino US300
1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio

USK 26
Capacità di assorbimento 26 litri.
Il kit include:
10 fogli US110
5 cuscini US300
5 mini-barriere US200
2 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

USK 75
Capacità di assorbimento 75 litri.
Il kit include:
100 fogli US110
12 cuscini US300
8 mini-barriere US200
5 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci

USK 210
Capacità di assorbimento 210 litri.
Il kit include:
100 fogli US110
12 cuscini US300
12 mini-barriere US200
2 rotoli OSB2001
1 rotolo US190
10 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci
1 segnale di pericolo
1 nastro di pericolo

USK 360
Capacità di assorbimento 360 litri.
Il kit include:
300 fogli US110
24 cuscini US300
24 mini-barriere US200
3 rotoli OSB2001
1 rotolo US190
20 sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci
1 segnale di pericolo
1 nastro di pericolo

APPLICAZIONI CONSIGLIATE
- Rimozione di perdite, gocciolamenti e fuoriuscite chimiche pericolose
- Contenimento rapido di perdite e pulizia dei siti in cui si sono verificate
- Trasporto di materiali pericolosi
- Rivestimento di banchi di lavoro e prevenzione di eventuali perdite
- Pulizia di aree contaminate

assorbitori linea manutenzione

Per il controllo di sversamenti e perdite, accidentali o continue, di oli, lubrificanti, o altri liquidi non aggressivi. Il prodotto aiuta a mantenere i luoghi di lavoro puliti e sicuri.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Gli Assorbitori 3M Linea Manutenzione sono realizzati in fibra sintetica, principalmente polipropilene e polietilene. Sono disponibili in una ampia gamma di formati, leggeri e funzionali. Offrono eccezionale capacità assorbente, consentendo di minimizzare la quantità di rifiuto da smaltire.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
- Fluidi per raffreddamento: Acqua, alcool, oli, glicoli.
- Lubrificanti: Oli, acqua, oli siliconici.
- Fluidi idraulici: Oli idraulici, acqua, emulsioni, olio/acqua.
- Oli da taglio: Oli minerali, emulsionati.
- Solventi: Trementina, Toluene, Xilene, Paraffina.
- Oli: Oli naturali, sintetici.

Tampone OSA2002
Confezione da 100 tamponi
Dimensione 40 cm x 52 cm
Capacità di assorbimento per confezione 142 litri
Peso confezione 6,4 kg

Rotolo OSB2001
Confezione da 1 rotolo
Dimensione 40 cm x 46 cm
Capacità di assorbimento per confezione 117 litri
Peso confezione 5,9 kg

Rotolo OSB2002
Confezione da 1 rotolo
Dimensione 96 cm x 46 cm
Capacità di assorbimento per confezione 288 litri
Peso confezione 13,6 kg

Tappeto OSG1001
Non rivestito
Dimensione 91 m x 91 cm
Capacità di assorbimento per confezione 120 litri
Peso confezione 25 kg

Tappeto OSG1301
Rivestito
Dimensione 91 m x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 40 litri
Peso confezione 10,5 kg

Coprifusto OSR2001
Confezione ad alta capacità di assorbimento.
Il coprifusto assorbente è stato concepito per essere posizionato su un fusto e raccogliere le gocce e le perdite che possono verificarsi con il versamento di un liquido non aggressivo durante le normali operazioni giornaliere.
Confezione da 25 coprifusti.

Mini-barriera OSM1001
Confezione da 12 mini-barriere
Dimensione 1,2 m x 7,5 cm Ø
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OSM1002
Confezione da 6 mini-barriere
Dimensione 2,4 m x 7,5 cm Ø
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OSM1003
Confezione da 4 mini-barriere
Dimensione 3,7 m x 7,5 cm Ø
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Cuscino OSN1001
Confezione da 16 cuscini
Dimensione 18 cm x 38 cm
Capacità di assorbimento per confezione 32 litri
Peso confezione 3,3 kg

assorbitori linea oleoassorbente

Per il controllo di sversamenti di idrocarburi su acqua o suolo. Gli Assorbitori 3M respingono l'acqua e galleggiano, consentendo di concentrare l'azione sulle sostanze inquinanti che ricoprono la superficie o si trovano in emulsione.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Gli Assorbitori della Linea Oleoassorbente sono realizzati in fibra polipropilenica con presenza di polietilene nei prodotti della Serie HP, inerte e idrorepellente. Sono disponibili in una ampia gamma di formati, leggeri e compatti. Offrono elevata capacità assorbente che consente di minimizzare la quantità di rifiuto da smaltirsi. I prodotti della Serie HP Antistatico presentano uno strato in polipropilene in grado di dissipare la carica elettrostatica e vengono confezionati in buste isolanti.

LIMITI D'USO
Non utilizzare con acqua o liquidi affini, o liquidi aggressivi quali acidi, ossidanti caustici o reagenti. In particolare, degradazione si verifica con: oleum, acido clorosolforico, bromo liquido, acido nitrico, acido cromico e solforico, perossido di idrogeno. 3M raccomanda di condurre prove di compatibilità prima di utilizzare gli assorbitori a contatto con tali sostanze. In particolare ciò è necessario in caso di utilizzo a temperature superiori a 60°C.

APPLICAZIONI PRINCIPALI:
Gli Assorbitori 3M Linea Oleoassorbente possono essere utilizzati con idrocarburi e solventi organici non polarizzati (oli, paraffina, gasolio, benzene, alcool, toluene, tricloroetano, esteri fosforici, esteri, etere...).

Rotolo OS100
Confezione da 1 rotolo
Dimensione 96 cm x 44 cm
Capacità di assorbimento per confezione 276 litri
Peso confezione 9,0 kg

Foglio OS156
Confezione da 100 fogli
Dimensione 48 cm x 43 cm
Capacità di assorbimento per confezione 142 litri
Peso confezione 4,5 kg

Foglio OS151
Confezione da 200 fogli
Dimensione 53 cm x 39 cm
Capacità di assorbimento per confezione 150 litri
Peso confezione 8,5 kg

Cuscino OS240
Confezione da 10 cuscini
Dimensione 38 m x 55 cm
Capacità di assorbimento per confezione 100 litri
Peso confezione 10,5 kg

Barriera OS270
Confezione da 4 barriere
Dimensione 20 cm Ø x 3,0 m
Capacità di assorbimento per confezione 260 litri
Peso confezione 22 kg

Barriera OS280
Confezione da 4 barriere
Dimensione 2 x 10 cm Ø x 3,0 m
Capacità di assorbimento per confezione 152 litri
Peso confezione 11 kg

Mini-barriera OS4
Confezione da 12 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 1,2 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OS8
Confezione da 6 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 2,4 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Mini-barriera OS12
Confezione da 4 mini-barriere
Dimensione 7,5 cm Ø x 3,7 m
Capacità di assorbimento per confezione 45 litri
Peso confezione 5,5 kg

Cuscino OS30
Confezione da 16 cuscini
Dimensione 18 cm x 38 cm
Capacità di assorbimento per confezione 32 litri
Peso confezione 3,3 kg

Rotolo OS126
Confezione da 1 rotolo
Dimensione 48 cm x 30 cm
Capacità di assorbimento per confezione 95 litri
Peso confezione 7,5 kg

Rotolo OS150
Confezione da 1 rotolo
Dimensione 48 cm x 40 cm
Capacità di assorbimento per confezione 138 litri
Peso confezione 7,5 kg

kit assorbimento perdite da cisterna

Il metodo più moderno ed efficace per controllare e pulire le perdite derivanti dalla consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna o lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere le eventuali perdite. Il kit soddisfa il suddetto regolamento garantendo una soluzione rapida ed efficace per le perdite di questa natura.
- Può essere agevolmente riposto in spazi ridotti, ad esempio dietro il sedile dell'autista.
- Assorbe solventi, oli e idrocarburi.
- È immediatamente dispiegabile.
- Disponibile in 2 comode dimensioni.
- Mini-barriere di contenimento.
- Sacchetti per lo smaltimento rifiuti e relativi lacci.

OSK15 - Confezione da 5 kit.
25 fogli OS151 - 48 cm x 43 cm
2 cuscini OS30 - 18 cm x 38 cm
1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio
1 manuale per lo smaltimento ed etichetta
Capacità di assorbimento per kit: 15 litri

OSK30 - Confezione da 2 kit.
50 fogli OS151 - 48 cm x 43 cm
2 mini-barriere OS4 - 7,5 Ø m 1,2 m
1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio
1 manuale per lo smaltimento ed etichetta
Capacità di assorbimento per kit: 30 litri

Elcosorb

ELCOSORB è un agente che assorbe rapidamente e selettivamente tutti i derivati dagli idrocarburi, una vasta gamma di prodotti chimici e inchiostri tipografici a base d'olio, accidentalmente versati o fuoriusciti, sia su terreno compatto che nell'acqua. ECOLSORB è torba naturale trattata in maniera speciale; viene importato dalla Finlandia ed assorbe in modo efficace petrolio grezzo, gasolio, benzina, olio combustibile, oilo vegetale, inchiostri a base d'olio, acetone, benzene etanolo, glicole, metanolo e molti altri prodotti chimici.

Carattere	fibra naturale ripulita
Densità	inferiore a 1
Tossicità	non tossico, biologicamente degradabile
Temperatura di decomposizione	circa 350°C
Contenuto di ceneri	meno del 2%
Potere assorbente	800%
Tempo di reazione	1-2 secondi
Comportamento in acqua	galleggiante, idrorepellente
Impiego	manulae o meccanico
Conservabilità	Illimitata
Confezionamento	in sacchetti da 7 Kg, circa 50 litri