

SPARGISALE ELETTRICO SOPRA CASSONE



Classificazione: Spargisale elettrico per veicoli pick-up, mini-autocarri e similari

Caratteristiche costruttive: Telaio portante e coda di spargimento in acciaio inox AISI 304. Pareti tramoggia in polietilene o acciaio inox. Coclea in acciaio di elevate caratteristiche meccaniche, con speciale trattamento antiruggine.

Due motori elettrici con riduttore, indipendenti, uno per il funzionamento della coclea e l'altro per il funzionamento del piatto di spargimento.

Funzionamento: Elettrico, tramite allacciamento alla batteria del mezzo (12 V)

Dimensioni: Base minima di appoggio 1,40 x 0,80 mt

Bocca di carico 1,30 x 1,20 mt

Altezza della bocca di carico da piano cassone da 750 a 1000 mm

Accessori:

Versione base Vaglio, telo di copertura in PVC, vibratore esterno (12 V), cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, cavo bipolare per l'allacciamento alla batteria del veicolo e kit per fissaggio sul mezzo (catene e tenditori o cinghie con cricchetto)

Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento.

Modello 500
peso 140kg
capacità 0,5 mq
percorrenza 6 km
larghezza 1,5-8m

Modello 800
peso 150kg
capacità 0,8 mq
percorrenza 8 km
larghezza 1,5-8m