SAFETY WALK™ GENERAL PURPOSE

Pellicola autoadesiva antiscivolo.Grazie ai granuli abrasivi di cui è costituita, fissati al supporto autoadesivo con resine sintetiche, impedisce di scivolare su qualsiasi superficie. Impieghi: rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, ingressi, corridoi. Disponibile in strisce o rotoli.

SWS1961 - h mm 19 x 610. Minimo ordinabile 50 strisce/multipli. Colore nero.
SWS1561 - h mm 150 x 610. Minimo ordinabile 10 strisce/multipli. Colore nero.
SWN019 - h mm 19. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.
SWN025 - h mm 25. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.
SWN050 - h mm 50. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.
SWT052 - come sopra, trasparente.
SWN100 - h mm 100. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.

SAFETY WALK™ CONFORMABLE

Pellicola autoadesiva antiscivolo per facili e durevoli applicazioni. Grazie al supporto in allumino si adatta perfettamente a superfici irregolari e curve. Impieghi: scale a pioli e di magazzino, passerelle, serbatoi, superfici bagnate, veicoli speciali, tra cui, carrelli elevatori, macchine movimento terra, gru, betoniere. Colore nero. Disponibile in rotoli.

SWC050 - h mm 50. Rotolo lunhezza m 18,2.
SWC100 - h mm 100. Rotolo lunghezza m 18,2.

PRIMER 847

Idoneo a cementare le strisce antisdrucciolo su metallo, vetro, plastica e varie altre superfici. Eccellente resistenza agli oli, idrocarburi alifatici e carburanti.

SWP15 - PRIMER in tubetto da ml 150. Resa 6 mq lineari.



SAFETY WALK™ RESILIENT

Pellicola autoadesiva antiscivolo. Il supporto in morbido poliestere rende il prodotto particolarmente idoneo per piatti doccia, piscine, imbarcazioni, spogiatoi. Resilient FINE bianco calpestabile a piedi nudi.

SWR25 - h mm 25. Rotolo lunghezza m 18,2.
SWR50 - h mm 50. Rotolo lunghezza m 18,2.

Adesivo spray

Serve ad incrementare l'adesione istantanea e nel tempo di materiali autoadesivi, quando per il tipo di superficie, la normale adesione degli stessi è insufficiente a soddisfare l'applicazione.

SW077 - bombola spray (ml 500) resa 8 mq.

Rivestimento antisdrucciolo

Rivestimento liquido monocomponente in grado di rendere antisdrucciolo quasi tutte le superfici. Settori di impiego: industrie, comunità, nautica. Si applica a spatola pulendo preventivamente la superficie. Si consiglia l'uso del primer SW776 spcialmente sulle superfici particolarmente impregnate di grassi. E' consigliabile l'applicazione di un secondo strato di prodotto in zone molto trafficate. Resa: 1 litro per mq 1,2-1,5 per strato. Colore: grigio scuro.

SW788/05 - latta da 5 l
SW788/12 - latta da 12 l
SW776 - primer latta da 1 l (resa: 12 mq circa)

Tappeto NOMAD™ TERRA 8100

Tappeto senza supporto per aree ad elevato traffico, specifico per interni ed esterni. Strutura a ricciolo vinilico di elevato spessore per rimuovere e trattenere lo sporco, senza supporto per drenare acqua e sporco. Facile da pulire, personalizzabile. Ideale per edifici pubblici, commerciali, alberghi, musei, cinema.

TPN8115G - cm 90 x 150. Colore grigio ardesia.
PPN8115M - cm 90 x 150. Colore marrone.
A richiesta fornibili tappeti di altre dimensioni e colori o in rotoli.

Tappeto NOMAD™ ACQUA 6500

Tappeto per aree a medio traffico, specifico per interni. Superficie alternata fra 2 fibre di propilene in un disegno a scacchiera, robusto supporto vinilico per applicazioni autogiacenti. Ideale come seconda barriera antisporco per uffici, alberghi e ristoranti.

TPN6515G - cm 90 x 150. Colore grigio ardesia.
TPN6515M - cm 90 x 150. Colore marrone.
A richiesta fornibili tappeti di altre dimensioni e colori.



Tappeto WET AREA 1500

Tappeto senza supporto costituito da una struttura aperta in ricciolo vinilico, fornisce una conofortevole superficie di camminamento a piede nudo in aree bagnate. Dimensioni cm 90 x 600.



TPW1590G - colore giallo.
TPW1590V - colore verde.
TPW1590B - colore blù.

Tappeto WET AREA 3200

Tappeto senza supporto con struttura a maglia vinilica che permette il drenaggio dell'acqua in modo da lasciare la superficie del tappet asciutta. Consente un confortevole camminamento a piede nudo mentre la composizione vinilica lo rende batteriostatico e resistente al cloro, ai raggi UV e alla maggior parte dei prodotti detergenti e disinfettanti. Dimensioni cm 91 x 610.

TPW3291B - colore blù.
TPW3291M - colore beige.

grigliati componibili e pedane defatiganti antiscivolo

EPSILON

Resistente ad acidi, solventi e grassi. Caratteristiche dielettriche per tensioni di lavoro sino a 3.000 V (tensione di scarica 20.000V). Stampato ad iniezione con resine poliolefiniche opportunamente formulate ed additivate. Carico di lavoro sino a 20-25 t per mq.
Dimensioni: mm 500 x 500 x h 25



PE5050V - colore verde.
PE5050N - tipo PU colore nero. Resistete agli olii emulsionabili e quindi particolarmente indicato per machine utensili.

EPSILON PLUS

Pavimento componibile a superficie intera isolante, si distingue per la perfetta aderenza alle superfici. Caratteristiche dielettriche per tensione di scarica 76.000 V. Carico di lavoro sino a 23-30 t per mq.
Dimensioni: mm 500 x 500 x h 25



PES5050V - colore verde.
PES5050AE - autoestinguente, colore verde.

SIGMA

Elementi realizzati in resina speciale antiurto, indicati per la pavimentazione di industrie grafiche e meccaniche essendo in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutirne i rumori. Ottima resistenza agli acidi e ai liquidi corrosivi. Sopporta carichi alla compressione, senza snervamento, sino a 17 t per mq.
Dimensioni: mm 500 x 500 x h 50.



PSQ0502 - colore verde.

Pedana WORKSTATION MAT

Allegerisce la fatica dei reni e delle gambe, fabbricata in estrusione di PVC permette ai residui di cadere attraverso le maglie, la griglia è consegnata con un bordo smussato colorato, facile da pulire con acqua e sapone. Colore: nero con bordi gialli.



Applicazioni ideali: ambienti industriali in particolare in presenza di macchine utensili.

PW0415 - m 0,6 x 1,2 x sp mm 12
PW0416 - m 1 x 1,5 x sp mm 12
PW0417 - m 1,2 x 1,8 x sp mm 12

Pedana FATIGUE STEP BLACK

Pavimentazione componibile in lastre collegabili di dimensione m 0,90 x 0,90, in caucciù molto resistente, morbido, elastico, anti-fatica e antiscivolamento. Colore nero. **Applicazioni ideali:** ambienti con presenza di umidità dove un buon drenaggio è fondamentale per evitare di scivolare.

PF0450 - lastra m 0,9 x 0,9 x sp mm 16
PF0465 - elemento di congiunzione
PF0455 - bordo obliquo
PF0460 - angolo

Pedana DECKPLATE

Bordi smussati per una maggiore sicurezza, resistente all'abrasione ed ai prodotti chimici, concepito specialmente per uso industriale intenso, la base in mousse offre un'ergonomia superiore. Colore: nero con bordi gialli. **Applicazioni ideali:** interni adibiti ad uso industriale particolarmente adatto per zone di intenso passaggio pedonale.

PD0490 - m 0,6 x 0,9 x sp mm 14
PD0491 - m 0,9 x 1,5 x sp mm 14
PD0492 - m 0,9 x 3 x sp mm 14
PD0493 - m 0,9 x 6 x sp mm 14