PULIZIA E MANUTENZIONE

SPEEDY GASKET

APPLICAZIONI
È un composto-sigillante universale di alta qualità. Facile da usare per sostituire qualunque tipo di guarnizione preformata.

VANTAGGI
- Resistente agli oli minerali e sintetici, ai fluidi dei freni corrosivi e alla maggior parte delle sostanze chimiche
- Asciuga rapidamente senza colare
- Sopporta temperature estreme (da -50°C a +260°C)

Ref. 816010 120 gr. x 12 pz.

HAND CLEANER

APPLICAZIONI
È una pasta lavamani che penetra profondamente nei pori e sotto la cute. A base di lanolina, protegge e cura la pelle lasciando le mani profumate, fresche e pulite.

VANTAGGI
- Toglie facilmente olio, grasso, inchiostro, vernice, catrame, bitume, ecc.
- Testato dermatologicamente, è esente da alcali ed è a PH neutro
- È economico, 3 grammi sono sufficienti per una pulizia profonda

Ref. 760044 3 Kg. x 6 pz.

DÉGRAISSANT

APPLICAZIONI
Sgrassante polivalente secco, senza cloro ad essiccaggio rapido.
Da utilizzare prima dell'incollatura per assicurare la sigillatura dei pezzi meccanici
Da utilizzare prima dell'applicazione di un giunto per una perfetta aderenza

VANTAGGI
- Sgrassante dielettrico
- Adatto per la pulizia di tutti i componenti meccanici ed attrezzature elettriche

Ref. 674030 500 ml. x 6 pz.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER

APPLICAZIONI
Detergente per contatti elettrici, deterge disossida, protegge. Particolarmente efficace per la pulizia di materiale elettrico ed elettronico.

VANTAGGI
- Disossida ed elimina la solfatazione dei contatti elettrici
- Ristabilisce le costanti dielettriche ed elimina i falsi contatti
- Respinge l'acqua
- Dissolve ed elimina grasso, olio, polvere e sporco
- Si asciuga molto rapidamente, lasciando le superfici asciutte e pulite

Ref. 610030 500 ml. x 6 pz.

PULIZIA E MANUTENZIONE

BRAKE CLEANER

APPLICAZIONI
È un prodotto spray specifico per pulire a fondo tutti i componenti del sistema frenante.

VANTAGGI
- Sgrassa ed elimina la polvere dai segmenti, dai tamburi e dai dischi dei freni
- Elimina i fastidiosi rumori derivanti da polvere e residui presenti sugli organi meccanici dei freni

Ref. 606031 500 ml. x 12 pz.

ANTIFREEZE CONCENTRATE

APPLICAZIONI
È un liquido anti-congelante concentrato di qualità superiore, a base di glicole etilenico e particolari additivi. Destinato per essere impiegato in miscela con acqua nei circuiti di raffreddamento di vetture e veicoli commerciali.

VANTAGGI
- Particolari proprietà anti-corrosione e anti-ruggine
- Garantisce per lungo tempo la protezione totale dell'impianto refrigerante
- Previene la corrosione e il deterioramento dei metalli e dei materiali in contatto con il fluido di raffreddamento

Ref. 742051 25 Lt.
Ref. 742052 50 Lt.
Ref. 742054 200 Lt.

TABELLA DI DILUIZIONE

% di ANTIFREEZE CONCENTRATE in acqua	TEMPERATURA DI CONGELAMENTO
20% in vol.	- 10°C
30% in vol.	- 17°C
40% in vol.	- 26°C
50% in vol.	- 38°C

SECURI SOLV

APPLICAZIONI
È uno sgrassante formulato al fine di poter realizzare le operazioni di pulizia in tutta sicurezza.
- Sgrassaggio e pulizia di componenti caldi
- Ideale per la pulizia di componenti elettronici di materiale elettrico o di precisione
- Efficace sui componenti di quadri elettrici

VANTAGGI
- Non infiammabile
- Non contiene prodotti a base di cloro
- Secca rapidamente, pulisce efficacemente e non lascia tracce
- Non è corrosivo ed è compatibile con la maggior parte dei materiali

MODALITÀ D'IMPIEGO
- Spruzzare sulle superfici da trattare
- Utilizzare la forza del getto per eliminare le impurità e pulire in profondità

Ref. 608022 250 ml. x 6 pz.

ANTI-PERDITE RADIATORI

APPLICAZIONI
Blocca e previene le perdite dei circuiti di raffreddamento impiegati nel trasporto pesante.
Blocca e previene le perdite all'interno del radiatore, sia le piccole perdite che si possono manifestare nei manicotti o sulle giunture per difetti delle guarnizioni.

VANTAGGI
- Efficace e miscelabile con tutti i tipi di antigelo e liquidi di raffreddamento permanenti
- Resiste alle alte temperature, pressioni e alle vibrazioni
- Non ostruisce i condotti, permettendo la perfetta circolazione del liquido refrigerante
- Non danneggia giunti, guarnizioni e metalli

MODALITÀ D'IMPIEGO
- Utilizzare a motore caldo e sistema di riscaldamento dell'abitacolo in funzione
- Agitare vigorosamente il flacone e versare il contenuto nel circuito di raffreddamento
- Ad operazione ultimata, lasciare il motore in funzione per circa 10 minuti
- 1 litro tratta un circuito (10/15lt di liquido refrigerante)

Ref. 160039 1 Lt. x 12 pz.